

## WSP &amp; WSPE

**Dubbel trappstege för många arbetsuppgifter.**

- 80 mm djupa steg för bekvämt arbete under längre tid.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Hållfast stegsidsäkring av kraftig perlon.
- Halksäkra glidskydd av plast.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Går att utrusta i efterhand mot en extra kostnad med elektriskt ledande glidskydd (se Tillbehör, sidan 110).
- Kan utrustas med olika varianter av hjul.



## Z600 – WSPE

Stegens längd	m	0,71	0,95	1,19	1,43	1,67	1,91	2,38
Arbets höjd	cirka m	2,50	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	4,15
Yttre bredd nedtill	m	0,43	0,45	0,48	0,50	0,53	0,55	0,60
Stegsidas höjd	mm	42	42	42	42	42	48	48
Antal steg		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Vikt	kg	3,2	4,1	5,1	6,1	7,2	9,0	12,4
Beställningsnr		41 263	41 264	41 265	41 266	41 267	41 268	41 270
Pris								

→ Eloxerade stegsidor = svårart inte dina händer



## Z500 – WSP

Stegens längd	m	0,71	0,95	1,19	1,43
Arbets höjd	cirka m	2,50	2,70	2,95	3,20
Yttre bredd nedtill	m	0,43	0,45	0,48	0,50
Stegsidas höjd	mm	42	42	42	42
Antal steg		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6
Vikt	kg	3,2	4,1	5,1	6,1
Beställningsnr		41 663	41 664	41 665	41 666
Pris					

→ Stegidor och steg av aluminium.