



Z600 – Monteringstrappstege med extra stor plattform

#### Säker och bekväm med stor rörelsefrihet.

- 80 mm djupa steg för bekvämt arbete under längre tid
- Extra stor arbetsplattform (40 cm × 40 cm).
- Utfällbar hylla (42 cm × 20 cm) i bekväm höjd. Avståndet från plattformen till förvaringshyllan är 800 mm.
- Som standard försedd med en handledare. Extra handledare kan fås på begäran.
- Stabil kvalitetsfläns förbinder steg med stegsida.
- 80 mm djupa steg med gummi inlägg.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Går att utrusta i efterhand mot extra kostnad med elektriskt ledande glidskydd (se Tillbehör, sidan 110).
- Kan utrustas med olika varianter av hjul.



Stegens längd	m	1,65	1,93	2,21	2,49	3,05	3,61	4,17
Plattformshöjd	m	0,78	1,06	1,32	1,58	2,07	2,59	3,11
Arbetshöjd	cirka m	2,80	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60	5,10
Yttre bredd nedtill	m	0,60	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80	0,86
Stegsidans höjd	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Steg-/stöddel								
Antal steg inkl. Plattform		3	4	5	6	8	10	12
Vikt	kg	5,8	6,6	7,5	9,4	11,6	13,9	16,3
Beställningsnr		41 632	41 633	41 634	40 477	40 478	40 479	41 635
Pris								



Z500 – Trappstege Seventec

#### När stabilitet är det som räknas.

- Stor säkerhetsplattform med inbyggd gångjärnsförbindning.
- 85 mm djupa steg ger en säker arbetsställning.
- Optimal stabilitet tack vare dubbelsidigt faststag.
- Två inbyggda upphängningskrokar.
- Patenterad 7-punkts förbindning mellan trappsteg och stegsida samt extra förstärkning i mitten.
- Släta och greppvänliga stegyttersidor.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.



Stegens längd	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,35	2,60	3,05
Plattformshöjd	m	0,70	0,90	1,15	1,35	1,55	1,75	2,20
Arbetshöjd	cirka m	2,70	2,90	3,15	3,35	3,55	3,75	4,20
Yttre bredd nedtill	m	0,45	0,47	0,49	0,52	0,54	0,56	0,61
Stegsidans höjd	mm	73	73	73	73	73	73	73
Steg-/stöddel								
Antal steg inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Vikt	kg	6,0	7,0	8,0	9,0	10,5	13,0	14,0
Beställningsnr		40 333	40 334	40 335	40 336	40 337	40 338	40 340
Pris								