



Z300 – Trappstege

En robust och säker trappstege med praktisk verktygshylla.

- Patenterad stegkonstruktion: robust, stabil och säker.
- Stabil kvalitetsfläns förbinder steg med stegsidor.
- Stor och halksäker aluminiumplattform.
- Plattform av strängpressad aluminiumprofil ger optimal stabilitet.
- Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.
- Perlonband som extra säkring mellan steg och stödsida.
- Halksäkra glidskydd av plast.



Arbets höjd	cirka m	2,65	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70	4,10
Plattformshöjd	m	0,61	0,83	1,05	1,26	1,48	1,70	2,14
Antal steg inkl. plattform		3	4	5	6	7	8	10
Vikt	kg	4,8	5,8	6,9	8,0	9,1	10,2	12,5
Beställningsnr		42 453	42 454	42 455	42 456	42 457	42 458	42 460
Pris								



Z600 – Glasfibertrappstege med aluminiumsteg

Glasfibertrappstege för särskilda arbetsuppgifter (kemi- och läkemedelsindustrin, el-, gas- och värmeverk).

- 80 mm djupa lättmetallsteg med halksäker räffling.
- Anpassad för arbeten i elektriska anläggningar tack vare isolerade stegsidor av glasfiberförstärkt plast.
- Säkerhetsplattform (cirka 25 cm × 25 cm).
- Säker förvaring av tillbehör och verktyg i den övre förvaringshyllan av aluminium.
- Endast 8,8 cm bred i hopfällt tillstånd.
- Steg av strängpressad aluminiumprofil.

Stegens längd	m	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40
Plattformshöjd	m	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60
Arbets höjd	cirka m	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Yttre bredd nedtill	m	0,42	0,44	0,47	0,49	0,52
Stegsidans höjd	mm	50/50	50/50	50/50	50/50	50/50
Steg-/stöddel						
Antal steg inkl. plattform		3	4	5	6	7
Vikt	kg	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Beställningsnr		40 431	40 432	40 433	40 434	40 435
Pris						