


Z600 – WSS

Arbetskomforten har här satts i främsta rummet.

- Trappsteg med 80 mm djup stegyta.
- **Eloxerade stegsidor, svärta inte dina händer.**
- Stegens framkanter är klädda med stoppning som skonar benen.
- Stegkanter med plastförslutning.
- Halksäkra glidskydd av plast.
- Skruvade förbindningar mellan trappsteg och stegsidor.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Går att utrusta i efterhand mot extra kostnad med elektriskt ledande glidskydd (se Tillbehör, sidan 110).



Stegens längd	m	0,50	0,74	0,98	1,22	1,45	1,69	1,93	2,40	2,88
Arbetshöjd	cirka m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	4,15	4,65
Yttre bredd nedtill	m	0,41	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	0,61	0,66
Stegsidans höjd	mm	42	42	42	42	42	42	42	48	48
Antal steg		2×2	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10	2×12
Vikt	kg	2,4	4,2	5,5	5,9	8,3	9,8	11,7	16,1	20,7
Beställningsnr		41 431	41 432	41 433	41 434	41 435	41 436	41 437	41 438	41 439
Pris										



Z600 – WSI

Imponerande ergonomi och säkerhet.

- 80 mm djupa steg med integrerat halkskydd i längs- och tvärgående riktning.
- **Eloxerade stegsidor, svärta inte dina händer.**
- Stabil kvalitetsfläns förbinder steg med stegsida.
- Gångjärn av aluminium.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Utbytbara 2-komponents halksäkra glidskydd av plast med säkra infästningar i stegsidorna.
- Lämplig för arbete i miljöer känsliga för statisk elektricitet (ESD-godkänd) vid kombination med elektriskt ledande glidskydd.
- Går att utrusta i efterhand mot extra kostnad med elektriskt ledande glidskydd (se Tillbehör, sidan 110).
- Kan utrustas med olika varianter av hjul.
- Antimagnetiskt utförande på begäran.



Stegens längd	m	0,79	1,07	1,35	1,63	1,91	2,19	2,75	3,31	3,87	4,43
Arbetshöjd	cirka m	2,55	2,85	3,10	3,40	3,70	3,95	4,50	5,10	5,65	6,20
Yttre bredd nedtill	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83
Stegsidans höjd	mm	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Antal steg		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10	2×12	2×14	2×16
Vikt	kg	5,8	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7	17,8	22,6	26,5
Beställningsnr		41 303	41 304	41 305	41 306	41 307	41 308	41 310	41 312	41 314	41 316
Pris											

