



Z600 – Dubbel trappstege med fotsteg

För en bekväm och säker arbetsställning.

- 60 mm djupa lättmetallfotsteg med halsäker räffling.
- Robusta stålgångjärn.
- Stegpinnar och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Stabil kvalitetsfläns förbinder steg med stegsida.
- Utbytbara 2-komponents halsäkra glidskydd av plast med säkra infästningar i stegsidorna.
- Går att utrusta i efterhand mot extra kostnad med elektriskt ledande glidskydd (se Tillbehör, sidan 110).
- Kan utrustas med olika varianter av hjul.

Stegens längd	m	1,78	2,34	2,90	3,64	4,02	4,58
Arbets höjd	cirka m	3,55	4,10	4,65	5,40	5,80	6,35
Yttre bredd nedtill	m	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83
Stegsidans höjd	mm	58	58	58	58	62	68
Antal stegpinnar		2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Vikt	kg	7,6	10,2	13,0	15,9	21,0	25,6
Beställningsnr		40 461	40 462	40 463	40 464	40 465	40 466
Pris							



Z600 – Dubbel trappstege med pinnar

Lätt, robust och flexibel – idealisk för snabbt växlande arbetsuppgifter.

- Mycket låg vikt kombinerat med utmärkt stabilitet.
- Stabila lättmetallsteg (30 mm × 30 mm) med halsäker, räfflad stegyta.
- Robusta stålgångjärn.
- Stabil kvalitetsfläns förbinder steg med stegsida.
- Stegpinnar och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Utbytbara 2-komponents halsäkra glidskydd av plast med säkra infästningar i stegsidorna.
- Går att utrusta i efterhand mot extra kostnad med elektriskt ledande glidskydd (se Tillbehör, sidan 110).
- Kan utrustas med olika varianter av hjul.

Stegens längd	m	1,78	2,34	2,90	3,49	4,02	4,58	5,14	5,70
Arbets höjd	cirka m	3,55	4,10	4,65	5,25	5,80	6,35	7,45	6,90
Yttre bredd nedtill	m	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,89	0,95
Stegsidans höjd	mm	58	58	58	58	62	68	73	73
Antal stegpinnar		2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Vikt	kg	6,3	8,4	11,0	13,9	15,6	18,1	20,6	22,5
Beställningsnr		40 311	40 312	40 313	40 314	40 315	40 316	40 320	40 317
Pris									